

Endkappe für Wellrohr

End Cap for conduit

Sauberer Abschluss des Wellrohrs. Schutz der Kabel vor möglich scharfkantigen Schnittstellen.


Accurate end for corrugated tubes. Protection of cables against possible sharp-edged interfaces.

Technische Details:

Material PA 6
 Temperaturbereich -40°C bis + 115°C
 Kurzzeitig + 150°C
 Flammbarkeit V0 UL94

Technical Details:

Material PA 6
 Temp. range -40°C to + 115°C
 Intermittent + 150°C
 Flammability V0 UL94



EK – M12/P09

EK = Endkappe / end cap

M12/P09 = Schlauchgröße metrisch
 conduit size, metric

Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer	Schlauchgröße	Abmessungen in mm			Gewicht kg/100st.	VPE
				ID	D	H		
description	colour	part number	tubing size	dimensions in mm			weight	packing unit
EK-M12/P09	SW	83723552	AD 13,0	7,8	15,0	20	0,11	50
EK-M16/P11	SW	83723554	AD 16,0	10,3	17,8	20	0,12	50
EK-M20/P16	SW	83723556	AD 21,2	14,3	23,2	21	0,19	50
EK-M25/P21	SW	83723558	AD 28,5	20,8	30,5	22	0,27	25
EK-M32/P29	SW	83723560	AD 34,5	26,8	36,5	22	0,34	25
EK-M40/P36	SW	83723562	AD 42,5	33,8	44,5	25	0,48	25
EK-M50/P48	SW	83723564	AD 54,5	45,8	56,5	25	0,63	10
EK-M12/P09	GR	83723512	AD 13,0	7,8	15,0	21	0,11	50
EK-M16/P11	GR	83723514	AD 16,0	10,3	17,8	20	0,12	50
EK-M20/P16	GR	83723516	AD 21,2	14,3	23,2	21	0,19	50
EK-M25/P21	GR	83723518	AD 28,5	20,8	30,5	22	0,27	25
EK-M32/P29	GR	83723520	AD 34,5	26,8	36,5	22	0,34	25
EK-M40/P36	GR	83723522	AD 42,5	33,8	44,5	25	0,48	25
EK-M50/P48	GR	83723524	AD 54,5	45,8	56,5	25	0,63	10

Die vorliegenden Daten sind mit größter Sorgfalt nach heutigem Kenntnisstand ermittelt und geprüft, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. Technische Änderungen hinsichtlich der Daten behalten wir uns vor. Der Kunde wird damit nicht von der Eingangskontrolle entbunden. Die Eignung des Murrplastik-Produkts auf eine spezifische Anwendung muss vom Benutzer selbst überprüft werden. Bei unsachgemäßer Anwendung oder der Kombination mit Fremdprodukten eines Murrplastik-Produktes erlischt jegliche Haftung.

The present values correspond to our actual knowledge and include no liability. Technological changes without notice. This document does not release the customer from carrying out a vendor inspection control. Users of Murrplastik products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application. If Murrplastik products improper used or are used in conjunction with non Murrplastik products, all product liability will be rejected.